

WYŁĄCZNIK CIŚNIENIOWY ZE WSKAŹNIKIEM DPS

- Wyjście analogowe przełączane mA lub V
- 2 Wyjścia przełączające PNP
- Możliwość parametryzacji również za pomocą aplikacji na smartfona z NFC (Android)
- 3-krotna wytrzymałość na nadciśnienie, zasada pomiaru cienka warstwa na stali
- Wskaźnik i wyjście elektryczne obracane niezależnie 335°/343°



Wyłącznik ciśnieniowy ze wskaźnikiem DPS 8381

Szwajcarska firma Trafag jest wiodącym międzynarodowym dostawcą wysokiej jakości czujników oraz mierników do pomiaru ciśnienia oraz temperatury. DPS 8381 to idealne połączenie wyłącznika ciśnieniowego i transmitera ze wskaźnikiem wartości ciśnienia. Parametryzacji można dokonać na urządzeniu, lub, oszczędzając czas, przez aplikację na smartfony z NFC. Liczne możliwości ustawień w połączeniu z dużym wyborem wersji czynią DPS 8381 idealnym urządzeniem do szerokiego zakresu wymagających zastosowań.

Zastosowania

- Budowa maszyn
- Hydraulika
- Technologia procesowa
- Zastosowania przemysłowe

Zalety

- Wyjście analogowe przełączane mA lub V
- 2 Wyjścia przełączające PNP
- Możliwość parametryzacji również za pomocą aplikacji na smartfona z NFC (Android)
- 3-krotna wytrzymałość na nadciśnienie, zasada pomiaru cienka warstwa na stali
- Wskaźnik i wyjście elektryczne obracane niezależnie 335°/343°

Dane techniczne			
Zasada pomiaru	Cienka warstwa na stali	Temperatura medium	-25°C ... +85°C
Zakres pomiaru	0 ... 2.5 do 0 ... 600 bar 0 ... 30 do 0 ... 7500 psi regulowana 50 ... 100 % całego zakr.	Temperatura otoczenia	-25°C ... +85°C
Sygnał wyjściowy	4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC, przełączane mA lub V	Jednostka ciśnienia dla wyświetlaczem	bar, psi, MPa, kPa, m sw, mm sw
Wyjście przełączające	2 tranzystory PNP	Logger	Pamięć pierścieniowa: 3518 punktów danych Czas próbkowania: 0.1 ... 999.9 s, wyl. (0)
Dokładność przy 25°C typ. ± 0.5 % całego zakr. typ.			

